

Kertifaolaj

Általános termékleírás

Termékleírás

A biopin kertifaolaj egy magas minőségű, oldószermentes speciális olaj kültéri faépítmények számára, mint pl: kerítés, pergola, kerti fajtékók, fateraszok. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést. Nem tartalmaz favedőszert.

Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Nem alkalmas tölgyfára, valamint zártpórusú ill. nem nedvszívó fafelületekre. Kertib útorra biopin kertibútorolajat ill. biopin teak-olajat használjunk. Gyermeekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel

Kötőanyag: lenolaj-standolaj, tungfaolaj
Oldószer: víz
Pigmentek: ásványi pigmentek
Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgátor, ólom-és báriummentes szárítóadalék

Szín

fenyő Nr. 4052, zöld Nr.4054, teak Nr.4057

Tárolás

Száraz, gyermeektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.

Kiszerezés

2,5 l.

Veszélyesség

Nincs veszélyességi jelölés.

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 0,98 g/ml (színtől függően)

Viszkozitás

ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspont

200 °C felett

Felhasználás

75 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Fa (lásd felhasználási terület)

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Vékonyan egyenletesen.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.

Előkezelés

A régi lakk és festékrétegeket teljesen el kell távolítani, az elsürkült fefelületeket az egészséges rétegig vissza kell csiszolni. A nagynyomáson impregnált fát 1-2 hónapig ki kell tenni a szabadba és az előforduló sókirkódást kefével el kell távolítani.

Új réteg felvitele

A kertifaolajjal kezelt vagy olajozott fa felületekre 1 réteget, nagynyomáson impregnált vagy kezeletlen fa felületére 2 ill. 3 réteget kell felvinni.

Felújítás

A fafelületnek megfelelően kell végrehajtani az ápolást és a felújítást. 1-3 réteg univerzális lazúrt kell felvinni az elhasználódástól függően.

Szerszámtisztítás

Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani.

Kertifaolaj

Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért a kertifaolajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatók. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.